

# FC-6 TRENNGERÄTE

NEU:  
60.000  
Trennungen



FC-6-RS-C mit Faserrestebehälter

## Beschreibung:

Zur Faservorbereitung beim Spleißen ist besonders auf einen exakten Bruch der Faserendfläche im 90° Winkel zur Faserachse zu achten. Dieser Bruch wird mit speziellen Brech- oder Trenngeräten (engl.: Cleaver) erzeugt. Die Sumitomo Trenngeräte der Serie FC-6 arbeiten nach dem sog. Ritz-Biege-Prinzip und bieten Ihnen höchste Präzision und Benutzerfreundlichkeit in robuster und feldeinsatztauglicher Ausführung. Die Varianten FC-6R... zeichnen sich durch ein automatisch rotierendes Trennmesser aus. Die umständliche Trennmesserjustage im Feld gehört damit der Vergangenheit an. Die automatische Entsorgung der Faserreste in den Restebehälter verhindert, darüber hinaus, die gefährliche Berührung der Faserreste und ermöglicht so ein sicheres Arbeiten.

	Technische Daten Sumitomo FC-6				
	FC-6RS	FC-6-RS-C	FC-6S	FC-6S-C	FC-6RM-C
Fasertypen	125µm SMF, MMF, NZDSF, BIF und andere				
Faserhalter möglich	Ja				
Trennlänge 250µm	5 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)				
Trennlänge 900µm	10 bis 20mm (Einzelfaser) / 10mm (Faserhalter)				
Faseranzahl	1				1-12
Bändchen möglich	Nicht empfohlen				Ja
Restebehälter	Optional	Enthalten	Optional	Enthalten	
Abmessungen (mm)	63 x 76 x 63	100 x 81 x 63	63 x 76 x 63	100 x 81 x 63	
Gewicht	386 gr.	431 gr.	384 gr.	425 gr.	
Rotierendes Trennmesser	Ja		Nein		Ja
Anzahl Trennungen	60.000		54.000		60.000
	Keine manuelle Justage des Trennmessers erforderlich		Bei manueller Justage des Trennmessers in 30°Schritten		Keine manuelle Justage erf.

Die Tele Südost Netze GmbH behält sich das Recht auf Änderungen der technischen Daten sowie des Lieferumfangs vor.  
© 2015 - Tele Südost Netze GmbH / Version DB\_SU\_FC6\_v3

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter  
Hermann-Köhler-Straße 13  
58553 Halver  
T +49 (0) 2353/66 987 – 0  
F +49 (0) 2353/66 987 – 29  
info@tso-netze.de  
www.tso-netze.de