

KVZ 82 / FTTX VERTEILER



TSO-Netze KVZ 82 FTTX Verteiler (Spleißebene)

Leistungsmerkmale:

- Kompatibel zu Standard KVZ 82 Gehäuse
- Aufnahme von 96 Stk. Microducts (7mm), Zentralrohren, 8 Stk. Stammkabel geschnitten sowie 2 Stk. Stammkabel ungeschnitten (je von 11-26mm)
- „Zwei-Ebenen“ Konzept für gleichzeitiges Arbeiten im Spleiß- und im Einblasbereich
- Hohe Kapazität von bis zu 1440 Spleißverbindungen (SC Kassetten)
- Der Spleißbereich lässt sich über eine sep. Haube verschließen
- Bewährte Corning FiberWay™MAX Kassettentechnik
- Auf Wunsch auch mit Kassetten, Splittern, etc. vorkonfektionierbar

Beschreibung:

Der TSO-Netze FTTx Verteiler wurde für die Verwendung in Standard KVz 82 Gehäusen konzipiert. An Standorten, wo aufgrund von äußeren Gegebenheiten (Beschaffenheit des Untergrundes, Platzverhältnisse, o.ä.) auf einen Schacht verzichtet werden soll kommt der TSO FTTx Verteiler für den KVz 82 zum Einsatz. Die Kapazitäten entsprechen einem Schacht mit zwei TSO FTTx Muffen. Somit kann der KVz als vollwertige Alternative zum Schacht im Netzkonzept eingeplant werden. Die Flexibilität für den Netzbetreiber wird erhöht und es ergibt sich Planungssicherheit. Wie die bewährte TSO FTTx Muffe basiert auch der TSO FTTx Verteiler für KVz Gehäuse auf dem bekannten FiberWay™ MAX Faserführungs- und Managementsystem der Firma Corning. Dies ermöglicht eine einheitliche Lagerhaltung und standardisiertes Arbeiten.

Spezifikationen:

- Abmessungen Gehäuse: 754x999x316mm (BxHxT)
- Material Gehäuse: Polycarbonat (PC)
- Farbe Gehäuse: RAL 7038
- Kassettenkapazität: 120 x SC Kassetten (1440 Spleiße)
60 x SE Kassetten (720 Spleiße)
- Überlängenspeicher für ungeschnittene Kabel
- Auf Mikrokabel optimierte Kabelführung
- Kabeleinführungen: 8x11-26mm (geschnitten)
2x11-26mm (ungeschnitten)


KVZ 82 / FTTX VERTEILER



Einblasbereich (Spleißbereich aufgeklappt)



Spleißbereich mit montierten Spleißkassetten



Überlänge ungeschn. Kabel



Spleißebene verschließen



Komplette Lösung mit verschlossenem Spleißbereich

Bestelldaten:

- Leergehäuse KVz 82 mit Spezial-Bodenplatte, Sockel, Türen, Anti-Graffiti-Beschichtung:
Bestell-Nr.: TSO-KVZ82-LG
- TSO Netze FTTx Verteiler Innenteil für KVz 82 komplett bestehend aus:
Ebene 1: Zugang zu den Kabeln/Microducts inkl. Zugabfangung für 96 Mikroröhrchen (7mm), 6 Miniröhrchen (12mm) und für 1 Standardkabel (12-26mm)
Ebene 2: Zugang zum Spleißraum inkl. MAX Fasermanagement System für bis zu 144 SC oder 72 SE Kassetten (nicht im Lieferumfang) separate Klappe zum Verschließen des Spleißbereiches (Schließung nicht enthalten):
Bestell-Nr.: TSO-KVZ82-IT

INFOHOTLINE: 0700 – TSONETZE

TELE SÜDOST NETZE GMBH

Büro West / Servicecenter
Hermann-Köhler-Str. 13
58553 Halver
T +49 (0) 2353/66 987 – 0
F +49 (0) 2353/66 987 – 29
info@tso-netze.de
www.tso-netze.de